

GABINETES ELÉCTRICOS

USOS GENERALES

ACERO AL CARBÓN | ACERO INOXIDABLE



SISTEMA CERTIFICADO
ISO 9001:2015

GABINETE PARA USOS GENERALES

ACERO AL CARBÓN

Gabinetes fabricados en una amplia gama de medidas de acuerdo a las necesidades de cada instalación.
Acabado en pintura en polvo electrostático de poliéster texturizado de alto brillo.

APLICACIONES:

Utilizados para el alojamiento de equipos de protección, control, medición, comunicación, automatización, entre otros.



CONFIGURACIONES	CÓDIGO	MEDIDAS	CHAPA
	2KUGSOACBG202016	20X20X16	1
	2KUGSOACBG252516	25X25X16	1
	2KUGSOACBG302516	30X25X16	1
	2KUGSOACBG303016	30X30X16	1
	2KUGSOACBG403020	40X30X20	1
	2KUGSOACBG404020	40X40X20	1
	2KUGSOACBG504020	50X40X20	1
	2KUGSOACBG505020	50X50X20	1
	2KUGSOACBG505026	50X50X26	1
	2KUGSOACBG604026	60X40X26	2
	2KUGSOACBG605026	60X50X26	2
	2KUGSOACBG606026	60X60X26	2
	2KUGSOACBG705026	70X50X26	2
	2KUGSOACBG806026	80X60X26	2
	2KUGSOACBG1008030	100X80X30	2
	2KUGSOACBG1208030	120X80X30	2

*Medidas gabinete cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Empaque en puertas de polímero inyectado sin uniones con certificación UL.



Tornillo de cobre para conexión a tierra en puerta para seguridad del usuario y componentes.



Chapa de aleación de zinc anticorrosiva, resistente a golpes e intemperie. (Como: Sol, Polvo, lluvia, etc.)



Puerta fabricada en una sola pieza.



Incluye placa de montaje galvanizada.



Tornillería de acero inoxidable.



Orificios para montaje de pared, incluye tapones de silicona.



Apertura de puerta 120°.



Llave.



PROTECCIÓN IP65, no permite el paso de partículas sólidas, y es impermeable a salpicaduras líquidas en todas direcciones.

GABINETE PARA USOS GENERALES

ACERO INOXIDABLE

Gabinete utilizado en ambientes corrosivos bajo techo y al aire libre.

Diseñados para proteger tanto equipo eléctrico como a los usuarios de los mismos.

APLICACIONES:

Comúnmente utilizados en la industria alimenticia, ambientes húmedos y zonas de alta salinidad debido a su resistencia a la corrosión y capacidad de limpieza.




CONFIGURACIONES	CÓDIGO	MEDIDAS	CHAPA
	2KUGSOAINA252516	25X25X16	1
	2KUGSOAINA302516	30X25X16	1
	2KUGSOAINA303016	30X30X16	1
	2KUGSOAINA403020	40X30X20	1
	2KUGSOAINA404020	40X40X20	1
	2KUGSOAINA504020	50X40X20	1
	2KUGSOAINA505020	50X50X20	1
	2KUGSOAINA505026	50X50X26	1
	2KUGSOAINA604026	60X40X26	2
	2KUGSOAINA605026	60X50X26	2
	2KUGSOAINA606026	60X60X26	2
	2KUGSOAINA705026	70X50X26	2
	2KUGSOAINA806026	80X60X26	2

2KUGSOAINA1008030	100X80X30	2
2KUGSOAINA1208030	120X80X30	2

*Medidas gabinete cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Empaque en puertas de polímero inyectado sin uniones con certificación UL.



Tornillo de cobre para conexión a tierra en puerta para seguridad del usuario y componentes.



Chapa de aleación de acero inoxidable, resistente a golpes e intemperie. (Como: Sol, Polvo, lluvia, etc.)



Puerta fabricada en una sola pieza.



Incluye placa de montaje galvanizada.



Tornillería de acero inoxidable.



Orificios para montaje de pared, incluye tapones de silicona.



Apertura de puerta 120°.



Llave.



PROTECCIÓN IP66, no permite el paso de partículas sólidas, y es impermeable a salpicaduras líquidas en todas direcciones.

MATRIZ

**Gómez Palacio,
Durango**

Servicio al cliente

011 52 (871) 750 00 03
011 52 (871) 750 00 79
011 52 (871) 750 11 52
011 52 (871) 750 11 62

Correo Electrónico

ventas@alcodm.com.mx

SUCURSAL

**Monterrey,
Nuevo León**

Servicio al cliente

011 52 (81) 81 91 99 91
011 52 (81) 15 20 08 53
Cel. 81 18 12 23 06

Correo Electrónico

ventasmty@alcodm.com.mx

VENTAS

**Chihuahua,
Chihuahua**

Servicio al cliente

Cel. 614 293 96 54

Correo Electrónico

ventaschih@alcodm.com.mx

SUCURSAL

**Guadalajara,
Jalisco**

Servicio al cliente

011 52 (33) 13 68 80 28
011 52 (33) 31 62 08 75
Cel. 33 16 12 60 22

Correo Electrónico

ventasgdl@alcodm.com.mx



ventas@alcodm.com.mx | direcciongeneral@alcodm.com.mx
sugerenciasquejas@alcodm.com.mx



Alcodm



alcodm_



@alcodm

www.alcodm.com.mx