

SISTEMA CERTIFICADO
ISO 9001:2015



ILUMINACIÓN
ILUMINACIÓN

LUMINARIOS HO



HIGHBAY EURO HO



- La charola de configuración alberga las tablillas led EldoLED® configuradas específicamente para entregar potencial óptimo requerido.
- Construido con la más alta tecnología, entregando más de 160 lm/w.
- Cuenta con orificios de ventilación para mantener una disipación constante de temperatura.
- Toda la estructura de acero al carbón del luminario es sometida a un proceso de recubrimiento anticorrosivo.

CODIGO	WATTS	TCC	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	MEDIDAS
1KTHEU100LC50U1022	100W	5000 K	16,600 lm	120-277 VCA	4.8X46.5X64.5 cm
1KTHEU125LC50U1822	125W	5000 K	20,300 lm	120-277 VCA	4.8X46.5X64.5 cm
1KTHEU150LC50U1822	150W	5000 K	25,000 lm	120-277 VCA	4.8X46.5X64.5 cm
1KTHEU180LC50U1822	180W	5000 K	29,500 lm	120-277 VCA	4.8X46.5X64.5 cm
1KTHEU270LC50U1822	270W	5000 K	44,500 lm	120-277 VCA	4.8X46.5X64.5 cm
1KTHEU360LC50U1822	360W	5000 K	59,000 lm	120-277 VCA	4.8X46.5X64.5 cm
1KTHEU150LC50U1824	150W	5000 K	25,000 lm	120-277 VCA	4.8X46.5X117.5 cm
1KTHEU200LC50U1024	200W	5000 K	33,500 lm	120-277 VCA	4.8X46.5X117.5 cm
1KTHEU300LC50U1824	300W	5000 K	49,300 lm	120-277 VCA	4.8X46.5X117.5 cm

INDUSTRIAL ARUX HO



- Diseño elegante y minimalista presenta acabados ideales para cualquier espacio que requiera iluminación suave y difusa.
- Tablillas EldoLED® de alta eficiencia.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers EldoLED® OPTOTRONIC® con UL.
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 2.5 kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 Vca
- Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%

CODIGO	WATTS	TCC	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	MEDIDAS
1KTIAR035LC50U3504B	35W	5000 K	4,600 lm	120-277 VCA	5.2X6.25X118 cm
1KTIAR055LC50U3504B	55W	5000 K	7,600 lm	120-277 VCA	5.2X6.25X118 cm

REFLEX HO



- Diseñado con la mas alta tecnología en control numérico, a partir de una sola pieza de lámina de acero al carbón para el envoltente.
- Diseño elegante y minimalista, presenta acabados ideales para cualquier espacio que requiera iluminación suave y difusa.
- Disponible para empotrar o sobreponer.

CODIGO	WATTS	TCC	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	MEDIDAS
1KTERE035LC50U3522	35W	5000 K	4,600 lm	120-277 VCA	8X60.5X60.5 cm
1KTERE035LC50U3524	35W	5000 K	4,600 lm	120-277 VCA	8X60.5X121.5 cm
1KTERE055LC50U5524	55W	5000 K	7,600 lm	120-277 VCA	8X60.5X121.5 cm
1KTSRE035LC50U3522	35W	5000 K	4,600 lm	120-277 VCA	7X60.5X60.5 cm
1KTSRE035LC50U3524	35W	5000 K	4,600 lm	120-277 VCA	7X60.5X121.5 cm
1KTSRE055LC50U5524	55W	5000 K	7,600 lm	120-277 VCA	7X60.5X121.5 cm

AGATA HO



- Su instalación es fácil y sencilla.
Difusor de policarbonato opalino resistencia máxima a impactos y a temperaturas extremas.
- El tipo de acabado nos permite una mayor resistencia a la corrosión.
- Disponible para empotrar o sobreponer.

CODIGO	WATTS	TCC	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	MEDIDAS
1KTEAG035LC50U3522	35W	5000 K	4,600 lm	120-277 VCA	8X60.5X60.5 cm
1KTEAG035LC50U3524	35W	5000 K	4,600 lm	120-277 VCA	8X60.5X121.5 cm
1KTEAG055LC50U5524	55W	5000 K	7,600 lm	120-277 VCA	8X60.5X121.5 cm
1KTSAG035LC50U3522	35W	5000 K	4,600 lm	120-277 VCA	7X60.5X60.5 cm
1KTSAG035LC50U3524	35W	5000 K	4,600 lm	120-277 VCA	7X60.5X121.5 cm
1KTSAG055LC50U5524	55W	5000 K	7,600 lm	120-277 VCA	7X60.5X121.5 cm

LUMINARIOS LED



CAMPANA INDUSTRIAL NG LED



LUXEON
BY PHILIPS LUMILEDS



- Disipador de calor integrado en el diseño, cuerpo de aluminio fundido, excelente disipación de calor.
- Chips LED Lumileds Philips 2835, tiempo de vida superior a las 100,000 horas, 160 lm/w.
- Vidrio templado, para mejor eficiencia lumínica.
- Armella de sujeción para instalación suspendida.
- Temperatura de trabajo de: -30°C ~ +50°C.
- Cable acerado de seguridad.
- Grado IP65.
- Ángulo de apertura del haz de luz de 120°

CODIGO	WATTS	TCC	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	MEDIDAS
1KLCNG100LD50U	100W	5000 K	16,000 lm	120-277 VCA	16X33.5 cm
1KLCNG150LD50U	150W	5000 K	24,000 lm	120-277 VCA	16X37.7 cm
1KLCNG200LD50U	200W	5000 K	32,000 lm	120-277 VCA	16X41.6 cm

DUSTPROOF SIRIUS LED



- Diseño versátil.
- Difusor de PMMA (color claro).
- Protección IP65 (a prueba de polvo y salpicadura de agua).
- Liger y fácil de instalar, y dar mantenimiento.
- Difusor de policarbonato opalino resistencia máxima a impactos y a temperaturas extremas.
- Clip de acero inoxidable.
- Tipo de lámpara LED T8 de 20W.

CODIGO	WATTS	TCC	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	MEDIDAS
1KLD5120LB60U04F	20W	6000 K	1,680 lm	85-285 VCA	9X12.8X126 cm
1KLD5120LB60U04F	40W	6000 K	3,360 lm	85-285 VCA	9X12.8X126 cm

WEATHERPROOF CENTURY LED



- Diseño para satisfacer las necesidades de un producto que pueda soportar condiciones donde el polvo y/o el agua sean predominantes en el ambiente.
- Luminario por sus características pueda ser usado en la industria alimenticia cumpliendo los estándares correspondientes para su uso.
- Su diseño es robusto y resistente, ideal para aplicaciones industriales.
- Cuenta con excelente aprovechamiento de la energía, proporcionando basta iluminación a cambio de un consumo energético bajo.
- Protección IP67.
- Tipo de lámpara LED T8 de 20W.
- Clips de acero inoxidable.

CODIGO	WATTS	TCC	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	MEDIDAS
1KLWCE420LB60U24	80W	6000 K	7,360 lm	85-285 VCA	16.8X43.8X128.5 cm
1KLWCE620LB60U24	120W	6000 K	10,040 lm	85-285 VCA	16.8X43.8X128.5 cm

HIGHBAY INDUS LED



- Pueden ser instalados en líneas sin separación entre sí.
- Acabados de alta resistencia.
- Su atractivo y práctico diseño lo convierte en la opción ideal cuando se requiere aminorar el costo sin dejar de lado el confort visual y la elegancia.
- Compatible para tecnología T8 y T5 en el mismo gabinete.
- Perímetro del envoltorio reforzado con planchado doble de lámina.
- Tipo de lámpara LED T8 de 20W.
- Disponible también con ala especular.

CODIGO	WATTS	TCC	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	MEDIDAS
1KLHIN420LB60U24B	80W	6000 K	8,000 lm	85-285 VCA	4.5X45X122 cm
1KLHIN620LB60U24B	120W	6000 K	12,000 lm	85-285 VCA	4.5X45X122 cm
1KLHIN820LB60U24B	160W	6000 K	16,000 lm	85-285 VCA	4.5X45X122 cm
1KLHIN120LB60U24B	200W	6000 K	20,000 lm	85-285 VCA	4.5X45X122 cm
1KLHIN420LB60U24E	80W	6000 K	8,000 lm	85-285 VCA	4.5X45X122 cm
1KLHIN620LB60U24E	120W	6000 K	12,000 lm	85-285 VCA	4.5X45X122 cm
1KLHIN820LB60U24E	160W	6000 K	16,000 lm	85-285 VCA	4.5X45X122 cm
1KLHIN120LB60U24E	200W	6000 K	20,000 lm	85-285 VCA	4.5X45X122 cm

MATRIZ
Gómez Palacio, Durango.

Servicio al cliente
011 52 871 750 00 03
011 52 871 750 00 79
011 52 871 750 11 52
011 52 871 750 11 62

Correo Electrónico
ventas@alcodm.com.mx



ventas@alcodm.com.mx | direcciongeneral@alcodm.com.mx
sugerenciasquejas@alcodm.com.mx



Alcodm



alcodm_



@alcodm

www.alcodm.com.mx