

HIGHBAY INDUS LED LA 4X26W LED 6000K ALA ESPECULAR



LÍNEA KITS ENSAMBLADOS LED
GRUPO LUMINARIOS

CARACTERÍSTICAS

- Su instalación es fácil y sencilla.
- Pueden ser instalados en líneas sin separación entre sí. Acabados de alta resistencia.
- Su atractivo y práctico diseño lo convierte en la opción ideal cuando se requiere aminorar el costo sin dejar de lado el confort visual y la elegancia.
- Compatible para tecnología T8 y T5 en el mismo gabinete.
- Ala especular con alta reflectancia.

VENTAJAS

- Tubo led de alta eficacia, hasta 150lm/w.
- Cuerpo del tubo LED fabricado en aluminio y policarbonato como difusor, resistente a rotura por caídas accidentales.
- Difusor de policarbonato acabado frost.
- Vida útil de tubo hasta 50,000 horas.



ESPECIFICACIONES

MONTAJE	SUSPENDER
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	LAMINA DE ACERO AL CARBÓN
CALIBRE DE GABINETE	24
COLOR DE GABINETE	BLANCO
TIPO DE PINTURA	POLIÉSTER LISO ALTO BRILLO
APLICACIÓN DE PINTURA	EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA 190°C
SISTEMA ÓPTICO	DIRECTO
TIPO DE LÁMPARA	T5 LED 26W 6000K
FLUJO LUMINOSO	15,600 LM
NÚMERO DE LÁMPARAS	4 LÁMPARAS
MATERIAL DEL TUBO	ALUMINIO + POLICARBONATO FROST
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRÍO (6000K)
TENSIÓN DE RED	85~285 VCA
WATTS DE CONSUMO	104 W
FACTOR DE POTENCIA	>0.90
ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
MÓDULO LED	SMD 2835
BASE	G5

GARANTÍA: 5 AÑOS EN ENVOLVENTE DE ACERO | 5 AÑOS EN TUBO LED LICHT LIGHTING.

CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1KLHIN426LA60U24E	HIGHBAY INDUS LED LA 4X26W LED 6000K (ALA ESPECULAR)	4.5	45	122



Matríz Gómez Palacio
871 750 00 03, 79
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara
011 52 33 13 68 80 28
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey
011 52 81 81 91 99 91
011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta
011 52 614 260 08 05