

SOBREPONER LUMED LED LG 1X4' 2X18W T8 6000K K23 ND (TUBO SIN ENSAMBLAR)

LÍNEA KITS ENSAMBLADOS LED
GRUPO LUMINARIOS

CARACTERÍSTICAS


- Su instalación es fácil y sencilla.
- Puede ser instalados en líneas sin separación entre sí.
- Acabados de alta resistencia.
- Su atractivo y práctico diseño lo convierte en la opción ideal cuando se requiere aminorar el costo sin dejar de lado el confort visual y la elegancia.
- Compatible para tecnología T8 y T5 en el mismo gabinete para un fácil retrofit.



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| MONTAJE | SOBREPONER |
| USO | INTERIOR |
| MATERIAL DE FABRICACIÓN | LAMINA DE ACERO AL CARBÓN |
| CALIBRE | 26 |
| COLOR DE CHAROLA | BLANCO |
| SISTEMA ÓPTICO | PACRÍLICO PLANO 100% K23 |
| TIPO DE MÓDULO | PREVALED TROFFER |
| FLUJO LUMINOSO | 3,200 LM |
| NÚMERO DE MÓDULOS | 1 MÓDULO |
| SISTEMA DE ATENUACIÓN | 0-10V, 10-100% |
| TONALIDAD DE COLOR | BLANCO FRÍO 5000K |
| TENSIÓN DE RED | 120-277 VCA |
| POTENCIA | 35W |
| FACTOR DE POTENCIA | >0.95 |
| ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ | 120° DE APERTURA |
| ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO | >80 |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | -20°C A 50°C |
| CONSUMO | 40.3 W |
| VIDA ÚTIL LED | 60,000 HORAS |

GARANTÍA: 7 AÑOS EN COMPONENTES EidoLED Y ENVOLVENTE DE ACERO.



CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | H | W | L |
|-----------------------|---|---|------|-----|
| 1KTSLU035LC50U3514KND | SOBREPONER LUMED LED LG 1X4' 2X18W T8 6000K K23 ND TUBO SIN ENSAMBLAR) | 8 | 32.5 | 122 |



Matríz Gómez Palacio
871 750 00 03, 79
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara
011 52 33 13 68 80 28
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey
011 52 81 81 91 99 91
011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta
011 52 614 260 08 05