

## EEMPOTRAR LINCE HO 44W 2' 5000K

LÍNEA KITS ENSAMBLADOS HO  
GRUPO LUMINARIOS

### CARACTERÍSTICAS

- Construido a partir de una sola pieza de lámina de acero al carbón.
- Su diseño presenta la imagen clásica de un luminario para plafón traída a la actualidad con excelente eficiencia energética y gran calidad de iluminación.
- Ideal para espacios interiores que requieran una iluminación abundante y bien balanceada, como hospitales, oficinas, pasillos principales, etc.
- Construido con la más alta tecnología, entregando más de 135 lm/w.

### VENTAJAS


- Tablillas EldoLED® de alta eficiencia con certificación UL.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers EldoLED® OPTOTRONIC® con certificación UL.
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 6 kV.
- Drivers con grado de protección IP66 a prueba de polvo y humedad
- Alimentación multivoltaje 120-277 VCA.
- Cuenta con terminales 0-10V para atenuación 10%-100%

### ESPECIFICACIONES

MONTAJE	EMPOTRAR
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	LAMINA DE ACERO AL CARBÓN
CALIBRE DE GABINETE	26
COLOR DE GABINETE	BLANCO BRILLANTE
SISTEMA ÓPTICO	ACRÍLICO PRISMÁTICO
TIPO DE MÓDULO	PREVALED TROFFER
FLUJO LUMINOSO	5,900 LM
NÚMERO DE MÓDULOS	3 MÓDULO
SISTEMA DE ATENUACIÓN	0-10V, 10-100%
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRÍO 5000K
TENSIÓN DE RED	120-277 VCA
POTENCIA	44 W
FACTOR DE POTENCIA	>0.95
ÁNGULO DE PROPAGACION DEL HAZ	120° DE APERTURA
HERRAJE DE SUJECIÓN	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
CONSUMO	32.77 W
VIDA ÚTIL LED	60,000 HORAS



**GARANTIA: 7 AÑOS EN COMPONENTES EldoLED Y ENVOLVENTE DE ACERO.**



### CONFIGURACIONES

### CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1KTELI044LC50U5522	EMPOTRAR LINCE HO 44W 2' 5000K	7	60.5	60.5



Matríz Gómez Palacio  
871 750 00 03, 79  
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara  
011 52 33 13 68 80 28  
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey  
011 52 81 81 91 99 91  
011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta  
011 52 614 260 08 05