

HIGHBAY LT HO 50W 4' 5000K

LÍNEA KITS ENSAMBLADOS HO
GRUPO LUMINARIOS

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado a partir de una sola pieza de lámina de acero al carbón.
- Su diseño presenta la imagen clásica de un luminario para plafón traída a la actualidad con excelente eficiencia energética y gran calidad de iluminación.
- Ideal para espacios interiores que requieran una iluminación abundante y bien balanceada, como hospitales, oficinas, pasillos principales, etc.
- Construido con la más alta tecnología, entregando más de 135 lm/w.

VENTAJAS



- Tablillas EldoLED® de alta eficiencia con certificación UL.
 - Estándar LM70 a 60,000 horas.
 - Alimentadas con drivers EldoLED® OPTOTRONIC® con certificación UL.
 - Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 6 kV.
 - Drivers con grado de protección IP66 a prueba de polvo y humedad.
- Alimentación multivoltaje 120-277 VCA.
Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%



ESPECIFICACIONES

MONTAJE	EMPOTAR
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	LAMINA DE ACERO AL CARBÓN
CALIBRE DEL GABINETE	26
COLOR DE GABINETE	BLANCO BRILLANTE
SISTEMA ÓPTICO	ACRÍLICO PRISMÁTICO
TIPO DE MÓDULO	PREVALED TROFFER
FLUJO LUMINOSO	7,000 LM
NÚMERO DE MÓDULOS	3 MÓDULOS
SISTEMA DE ATENUACIÓN	0-10V, 10-100%
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRIO 5000K
TENSIÓN DE RED	120-277 VCA
POTENCIA	50W
FACTOR DE POTENCIA	>0.95
ÁNGULO DE PROPAGACION DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
CONSUMO	56.5W
VIDA ÚTIL LED	60,000 HORAS

GARANTIA: 7 AÑOS EN COMPONENTES ELDOLED Y ENVOLVENTE DE ACERO.



CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1KTELI050LC50U5524	HIGHBAY LT HO 50W 4' 5000K	7	60.5	121.5



Matríz Gómez Palacio
871 750 00 03, 79
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara
011 52 33 13 68 80 28
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey
011 52 81 81 91 99 91
011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta
011 52 614 260 08 05