

EMPOTRAR REFLEX HO 35W 4' 5000K

LÍNEA KITS ENSAMBLADOS HO
GRUPO LUMINARIOS

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con la mas alta tecnología en control numérico, a partir de una sola pieza de lámina de acero al carbón para el envoltente.
- Diseño elegante y minimalista, presenta acabados ideales para cualquier espacio que requiera iluminación suave y difusa.

VENTAJAS


- Tablillas EldoLED® de alta eficiencia con certificación UL.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers EldoLED® OPTOTRONIC® con certificación UL.
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 2.5 kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 Vca.
- Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%

ESPECIFICACIONES

MONTAJE	EMPOTRAR
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN GABINETE	LAMINA DE ACERO AL CARBÓN
CALIBRE	24
COLOR DE CHAROLA	BLANCO
SISTEMA ÓPTICO	POLICARBONATO FLEXIBLE OPALINO
TIPO DE MODULO	PREVALED TROFFER
FLUJO LUMINOSO	4,600 LM
NÚMERO DE MÓDULOS	1 MÓDULO
SISTEMA DE ATENUACIÓN	0-10V, 10-100%
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRÍO 5000K
TENSIÓN DE RED	120-277 VCA
POTENCIA	35 W
FACTOR DE POTENCIA	>0.95
ÁNGULO DE PROPAGACION DEL HAZ	120° DE APERTURA
HERRAJE DE SUJECIÓN	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
CONSUMO	40.3 W
VIDA ÚTIL LED	60,000 HORAS



GARANTIA: 7 AÑOS EN COMPONENTES EldoLED Y ENVOLVENTE DE ACERO.



CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1KTERE035LC50U5524	EMPOTRAR REFLEX HO 35W 4' 5000K	8	60.5	121.5



Matríz Gómez Palacio
871 750 00 03, 79
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara
011 52 33 13 68 80 28
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey
011 52 81 81 91 99 91
011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta
011 52 614 260 08 05