

**SOBREPONER LUMED HO 35W 4' MARCO ABATIBLE  
K23 5000K ND**

LÍNEA KITS ENSAMBLADOS HO  
GRUPO LUMINARIOS

**CARACTERÍSTICAS**

- Su instalación es fácil y sencilla.
- Puede ser instalados en líneas sin separación entre sí.
- Acabados de alta resistencia.
- Su atractivo y práctico diseño lo convierte en la opción ideal cuando se requiere aminorar el costo sin dejar de lado el confort visual y la elegancia.
- Compatible para tecnología T8 y T5 en el mismo gabinete para un fácil retrofit.

**VENTAJAS**

- Tablillas **EldoLED<sup>®</sup>** de alta eficiencia con certificación UL.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers **EldoLED<sup>®</sup> OPTOTRONIC<sup>®</sup>** con certificación UL.
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 2.5 kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 VCA.
- Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%




**ESPECIFICACIONES**

MONTAJE	SOBREPONER
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	LAMINA DE ACERO AL CARBÓN
CALIBRE	26
COLOR DE CHAROLA	BLANCO
SISTEMA ÓPTICO	PACRÍLICO PLANO 100% K23
TIPO DE MÓDULO	PREVALED TROFFER
FLUJO LUMINOSO	4,100 LM
NÚMERO DE MÓDULOS	1 MÓDULO
SISTEMA DE ATENUACIÓN	0-10V, 10-100%
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRÍO 5000K
TENSIÓN DE RED	120-277 VCA
POTENCIA	35W
FACTOR DE POTENCIA	>0.95
ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
CONSUMO	40.3 W
VIDA ÚTIL LED	60,000 HORAS



**GARANTÍA: 7 AÑOS EN COMPONENTES EldoLED Y ENVOLVENTE DE ACERO.**



**CONFIGURACIONES**

**CERTIFICACIONES**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1KTSLU035LC50U3514KND	SOBREPONER LUMED HO 35W 4' MARCO ABATIBLE K23 5000K ND	8	32.5	122



Matríz Gómez Palacio  
871 750 00 03, 79  
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara  
011 52 33 13 68 80 28  
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey  
011 52 81 81 91 99 91  
011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta  
011 52 614 260 08 05