



SOBREPONER LUMED HO 35W 4' MARCO ABATIBLE PRISMÁTICO 5000K ND

LÍNEA KITS ENSAMBLADOS HO **GRUPO LUMINARIOS**

CARACTERÍSTICAS

- Clásicos luminarios escolares puesto a punto con la más alta tecnología en iluminación led.
- Su aplicaicón es ideal para espacios amplios, como aulas para enseñanza o capacitación, pasillos, oficinas, entre otros.
- Pantalla prismática, cumple con altos estándares de seguridad y calidad proporcionando alta durabilidad.
- Diseño fabricado de acuerdo a lo indicado por inifed para aplicar en escuelas públicas.
- Construido con la más alta tecnología, entregando más de 121 lm/w.

VENTAJAS

- Tablillas EldoLED® de alta eficiencia con certificación UL.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers EldoLED® OPTOTRONIC® con certificación UL.
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 2.5 kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 VCA.
- Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%








ESPECIFICACIONES	
MONTAJE	SOBREPONER
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	LAMINA DE ACERO AL CARBÓN
CALIBRE	26
COLOR DE CHAROLA	BLANCO BRILLANTE
SISTEMA ÓPTICO	ACRÍLICO PLANO PRISMÁTICO
TIPO DE MÓDULO	PREVALED TROFFER
FLUJO LUMINOSO	4,100 LM
NÚMERO DE MÓDULOS	1 MÓDULO
SISTEMA DE ATENUACIÓN	0-10V, 10-100%
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRÍO 5000K
TENSIÓN DE RED	120-277 VCA
POTENCIA	35W
FACTOR DE POTENCIA	>0.95
ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
CONSUMO	40.3 W
VIDA ÚTIL LED	60,000 HORAS

GARANTIA: 7 AÑOS EN COMPÓNENTES EIDOLED Y ENVOLVENTE DE ACERO.



DESCRIPCIÓN





CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

CÓDIGO

1KTSLU035LC50U3514PND SOBREPONER LUMED HO 35W 4' MARCO ABATIBLE PRISMÁTICO 5000K ND

32.5 122









871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara 011 52 33 13 68 80 28 011 52 33 31 62 08 75

011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta 011 52 614 260 08 05

