

SOBREPONER LUMED HO 55W 4' MARCO ABATIBLE K23 5000K ND

LÍNEA KITS ENSAMBLADOS HO
GRUPO LUMINARIOS

CARACTERÍSTICAS

- Clásicos luminarios escolares puesto a punto con la más alta tecnología en iluminación led.
- Su aplicación es ideal para espacios amplios, como aulas para enseñanza o capacitación, pasillos, oficinas, entre otros.
- Pantalla prismática, cumple con altos estándares de seguridad y calidad proporcionando alta durabilidad.
- Diseño fabricado de acuerdo a lo indicado por inifed para aplicar en escuelas públicas.
- Construido con la más alta tecnología, entregando más de 121 lm/w.

VENTAJAS


- Tablillas **EldoLED[®]** de alta eficiencia con certificación UL.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers **EldoLED[®] OPTOTRONIC[®]** con certificación UL.
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 2.5 kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 VCA.
- Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%



ESPECIFICACIONES

MONTAJE	SOBREPONER
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	LAMINA DE ACERO AL CARBÓN
CALIBRE	26
COLOR DE CHAROLA	BLANCO BRILLANTE
SISTEMA ÓPTICO	ACRÍLICO PLANO 100% K-23
TIPO DE MÓDULO	PREVALED TROFFER
FLUJO LUMINOSO	6,700 LM
NÚMERO DE MÓDULOS	1 MÓDULO
SISTEMA DE ATENUACIÓN	0-10V, 10-100%
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRÍO 5000K
TENSIÓN DE RED	120-277 VCA
POTENCIA	55W
FACTOR DE POTENCIA	>0.95
ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
CONSUMO	60.9 W
VIDA ÚTIL LED	60,000 HORAS

GARANTÍA: 7 AÑOS EN COMPONENTES EldoLED Y ENVOLVENTE DE ACERO.



CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1KTSLU055LC50U5514KND	SOBREPONER LUMED HO 55W 4' MARCO ABATIBLE K23 5000K ND	8	32.5	122



Matríz Gómez Palacio
871 750 00 03, 79
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara
011 52 33 13 68 80 28
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey
011 52 81 81 91 99 91
011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta
011 52 614 260 08 05