

SOBREPONER SB HO 35W 4' 5000K

LÍNEA KITS ENSAMBLADOS HO
GRUPO LUMINARIOS

CARACTERÍSTICAS

- Diseño clásico con gran capacidad lumínica. Componentes de alto rendimiento **EldoLED[®]** con el que es construido.
- Su ampliación es ideal para espacios amplios, como aulas para enseñanza o capacitación, pasillos de servicio, oficinas, entre otros. Su pantalla prismática cumple con altos estándares de seguridad y calidad proporcionando alta durabilidad.

VENTAJAS

- Tablillas **EldoLED[®]** de alta eficiencia.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers **EldoLED[®] OPTOTRONIC[®]**
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 2.5kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 Vca.
- Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%

ESPECIFICACIONES

MONTAJE	SOBREPONER
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	LAMINA DE ACERO AL CARBÓN
CALIBRE DE CHAROLA	24
COLOR DE CHAROLA	BLANCO BRILLANTE
SISTEMA ÓPTICO	ACRÍLICO PRISMÁTICO
TIPO DE MÓDULO	PREVALED TROFFER
FLUJO LUMINOSO	4,100 LM
NÚMERO DE MÓDULOS	1 MÓDULO
SISTEMA DE ATENUACIÓN	0-10V, 10-100%
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRÍO 5000K
TENSIÓN DE RED	120-277 VCA
POTENCIA	35 W
FACTOR DE POTENCIA	>0.95
ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
CONSUMO	41.3 W
VIDA ÚTIL LED	60,000 HORAS

GARANTÍA: 7 AÑOS EN COMPONENTES EldoLED Y ENVOLVENTE DE ACERO.



CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1KTSSB035LC50U3514	SOBREPONER SB HO 35W 4' 5000K	7.3	20.8	122



Matríz Gómez Palacio
871 750 00 03, 79
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara
011 52 33 13 68 80 28
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey
011 52 81 81 91 99 91
011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta
011 52 614 260 08 05