

SOBREPONER SB HO 55W 4' 5000K

LÍNEA KITS ENSAMBLADOS HO
GRUPO LUMINARIOS

CARACTERÍSTICAS

- Diseño clásico con gran capacidad lumínica. Componentes de alto rendimiento **EldoLED[®]** con el que es construido.
- Su ampliación es ideal para espacios amplios, como aulas para enseñanza o capacitación, pasillos de servicio, oficinas, entre otros. Su pantalla prismática cumple con altos estándares de seguridad y calidad proporcionando alta durabilidad.


VENTAJAS

- Tablillas **EldoLED[®]** de alta eficiencia.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers **EldoLED[®] OPTOTRONIC[®]**
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 2.5kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 Vca.
- Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| MONTAJE | SOBREPONER |
| USO | INTERIOR |
| MATERIAL DE FABRICACIÓN | LAMINA DE ACERO AL CARBÓN |
| CALIBRE DE CHAROLA | 24 |
| COLOR DE CHAROLA | BLANCO BRILLANTE |
| SISTEMA ÓPTICO | ACRÍLICO PRISMÁTICO |
| TIPO DE MÓDULO | PREVALED TROFFER |
| FLUJO LUMINOSO | 6,700 LM |
| NÚMERO DE MÓDULOS | 1 MÓDULO |
| SISTEMA DE ATENUACIÓN | 0-10V, 10-100% |
| TONALIDAD DE COLOR | BLANCO FRÍO 5000K |
| TENSIÓN DE RED | 120-277 VCA |
| POTENCIA | 55 W |
| FACTOR DE POTENCIA | >0.95 |
| ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ | 120° DE APERTURA |
| ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO | >80 |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | -20°C A 50°C |
| CONSUMO | 60.9 W |
| VIDA ÚTIL LED | 60,000 HORAS |

GARANTÍA: 7 AÑOS EN COMPONENTES EldoLED Y ENVOLVENTE DE ACERO.



CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | H | W | L |
|--------------------|-------------------------------|-----|------|-----|
| 1KTSSB055LC50U5514 | SOBREPONER SB HO 55W 4' 5000K | 7.3 | 20.8 | 122 |



Matríz Gómez Palacio
871 750 00 03, 79
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara
011 52 33 13 68 80 28
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey
011 52 81 81 91 99 91
011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta
011 52 614 260 08 05