

GABINETE ELÉCTRICO USOS GENERALES 30X25X16



LÍNEA USOS GENERALES
GRUPO GABINETES ELÉCTRICOS

CARACTERÍSTICAS

- Gabinetes utilizados en instalaciones industriales, comerciales y residenciales.
- Empaque inyectado de poliuretano.
- Tornillo a tierra.
- Puerta y platina desmontables.
- Chapa zinc cuarto de vuelta.
- Tornillería galvanizada, platina galvanizada.
- Apertura de la puerta 120°.
- Antes de todo proceso de pintura todas las piezas se desengrasan, fosfatizan y sellan para mayor durabilidad y mejor acabado.

CARACTERÍSTICAS

- Chapa y llave de zinc para una mayor durabilidad.
- Protección IP65.
- Empaque inyectado con certificación UL.
- Este tipo de gabinetes son ideales para aplicaciones tales como protección de instrumentos eléctricos, electrónicos, controles de motores, distribución de cableado eléctrico, entre otros.
- Puertas fabricadas con esquinas embutidas que ayudan en la eliminación de cualquier penetración de agua.



ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------------------------|--|
| TIPO | SOBREPONER |
| USO | INTERIOR |
| MATERIAL DE FABRICACIÓN | LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN |
| CALIBRE | 20 |
| COLOR | BEIGE |
| TIPO DE PINTURA | POLIÉSTER TEXTURIZADO |
| APLICACIÓN DE PINTURA | EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA |
| PLATINA | SI |
| MATERIAL DE FABRICACIÓN (PLATINA) | LÁMINA PRE GALVANIZADA |
| TAMAÑO DE PLATINA | 20.1X25.1 CM |
| CALIBRE DE PLATINA | 16 |
| TORNILLERÍA | GALVANIZADA |
| TIPO DE CIERRE | CHAPA METÁLICA CON LLAVE 1/4 DE VUELTA |
| NÚMERO DE CHAPAS | 1 CHAPA |
| BISAGRAS | GALVANIZADA REFORZADA |
| IP | 65 |
| TIPO DE EMBARQUE | NEOPRENO INYECTADO |
| PESO | 3.9 KG |

GARANTÍA: 3 AÑOS

CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | H | W | D |
|------------------|--|----|----|----|
| 2KUGSOACBG302516 | GABINETE ELÉCTRICO USOS GENERALES 30X25X16 | 30 | 25 | 16 |



Matríz Gómez Palacio
871 750 00 03, 79
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara
011 52 33 13 68 80 28
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey
011 52 81 81 91 99 91
011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta
011 52 614 260 08 05